



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA

Krycí nátěr v rozmanitých barvách



7103

Signálně žlutá
krycí

RAL 1003



7519

Modrá Capri
krycí

RAL 5019



7530

Ohnivě červená
krycí

RAL 3000



7629

Mátově zelená
krycí

RAL 6029



7283

Jedlově zelená
krycí

RAL 6009



16 m²/l
1 nátěr



7511

Hnědočervená
krycí

RAL 3011



7119

Šedobéžová
krycí

RAL 1019



7817

Čokoládově
hnědá
krycí

RAL 8017



7505

Hluboče černá
krycí

RAL 9005



7716

Antracitově šedá
krycí

RAL 7016



7542

Dopravní šedá
A
krycí

RAL 7042



7738

Achátově
šedá
krycí

RAL 7038



7535

Světle šedá
krycí

RAL 7035



7262

Čistá bílá
krycí

RAL 9010



7500

Dopravní bílá
krycí

RAL 9016

Popis výrobku:

Venkovní povětrnostním podmínkám a UV- záření odolný krycí nátěr na dřevo pro venkovní použití. Osmo Zahradní a fasádní barva je prodyšná a odolná vůči vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

Oblasti použití:

Osmo Zahradní a fasádní nátěr je vhodný pro ošetření jakékoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkonů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.

Složení:

Na bázi polymerní disperze, oxidu titaničitého (bílý pigment), oxidů železa a organických pigmentů, aditiv a



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

konzervačních látek (MIT/BIT). Je ředitelný vodou.

Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těžkých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov, limitní hodnoty obsahu těžkých organických látek pro výrobky spadající do této kategorie = 130 mg/l VOC). Maximální obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Viskozita: 30-40s, 4 mm podle DIN 53211/ 4mm, hustá kapalina

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: neaplikuje se

pH: 7,5 – 8,5

Skladovatelnost:

2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a teplotami nad 30 °C.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (teplota pro nátěr minimálně +5°C, max. 18% vlhkost dřeva). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodráním,

hnilobě nebo dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo Impregnace WR.*

* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Osmo Zahradní a fasádní barva je připravena přímo k použití, prosím neředte. Před použitím dobře promíchejte. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr ze všech stran ještě před smontováním. Staré špatně přilnavé nátěry je třeba očistit a obrousit. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření).

Aplikace:

První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna, popřípadě naneste nástřikem. Ponechte schnout při dobrém větrání po dobu 3 – 4 hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí vody a mýdla.

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 5 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C)



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

a 50% relativní vzdušné vlhkosti), je-li zajištěno dobré větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 16 m². Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

Upozornění:

U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, může docházet k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentových složek dřeva. Tropická dřeva a dřeva s velkým obsahem vymývatelných látek (dub, akát, modřín atd.) nechte nejprve důkladně zvětrat. Tím bude zajištěno, že nátěr optimálně přilne.

Bezpečnostní pokyny:



Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pozor! Při aplikaci nástřikem hrozí nebezpečí vdechnutí výrobku do plicních sklípků. Nevdechujte páry nebo aerosoly. Pro více informací pro alergiky zavolejte na technické poradenství na tel. č. 777052460.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 a odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Barevné odstíny:

7103 Signální žlutá krycí (RAL 1003)

7519 Modrá Capri krycí (RAL 5019)



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

- 7530 Ohnivě červená krycí (RAL 3000)
- 7629 Mátově zelená krycí (RAL 6029)
- 7283 Jedlově zelená krycí (RAL 6009)
- 7511 Červenohnědá krycí (RAL 3011)
- 7119 Šedobéžová krycí (RAL 1019)
- 7817 Čokoládově hnědá krycí (RAL 8017)
- 7505 Hluboce černá krycí (RAL 9005)
- 7716 Antracitově šedá krycí (RAL 7016)
- 7542 Dopravní šedá A krycí (RAL 7042)
- 7738 Achátově šedá krycí (RAL 7038)
- 7535 Světle šedá krycí (RAL 7035)
- 7262 Čistá bílá krycí (RAL 9010)
- 7500 Dopravní bílá krycí (RAL 9016)

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,

www.au-mex.cz

Verze 01/2021

Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l

Výše uvedené informace se zakládají
na dostupných informacích,
nepředstavují však jakékoliv záruky.

Naše technické poradenství je Vám
kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete
na našich www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě
podkladů od výrobce OSMO HOLZ
und COLOR GmbH importér pro ČR a
SR :



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz