



ČISTIČ SPREJ

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Čistič sprej je zvláště vhodný k čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. Je doporučován zejména pro čištění povrchů ošetřených přípravkem Osmo Top olejem nebo Osmo Tvrdým voskovým olejem.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Odstraňte hrubé nečistoty.
2. Nastříkejte na povrch.
3. Vyčistěte povrch čistým hadříkem nezanechávajícím chloupky a nechte schnout.

VÝHODY

- > Účinné vyčištění
- > Čistí aniž by povrch byl narušen
- > Oživí a regeneruje povrch
- > Jednoduché použití
- > Vhodné pro privátní i veřejnou oblast
- > Vhodné pro všechny druhy dřevin



Zpracovatelný pomocí:



osmo®

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de/en
info@osmo.de



AU-MEX s.r.o.

Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472

Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz
www.au-mex.cz



© 2022 CZ 1.0 – Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.
Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná.
V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.

osmo®



TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA

OCHRANA DŘEVĚNÝCH
NÁBYTKOVÝCH PLOCH
PRVNÍ POUŽITÍ
ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA



TOP OLEJ

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k úpravě nábytkových ploch a (kuchyňských) pracovních desek ze dřeva!

- > Bezbarvý nebo lehce pigmentovaný, matný, k použití uvnitř
- > Top Olej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a chemikáliím používaným v domácnostech. Odpuzuje vodu, je odolný vůči slinám, potu a oděru. Je certifikovaný pro styk s potravinami.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr
- > Velikost balení: 0,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3028 Bezbarvý hedvábný polomat



3058 Bezbarvý matný



3061 Akát matný



3068 Natural matný



3037 Bílá hedvábný polomat



3038 Hnědá zem hedvábný polomat



3039 Grafit hedvábný polomat

PŘÍPRAVA POVRCHU

- > Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 18% vlhkost dřeva).
- > Osmo Top Olej je připravený ihned k použití, neředte. Dobře promíchejte.
- > Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno celoplošně odstranit.
- > Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo).
- > Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro nábytek P220-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu vysáním prach z broušení.
- > Výsledný vrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.
- > Nanesení příliš velkého množství materiálu a nedostatečné větrání vede k prodloužení doby schnutí.
- > Na tmavých/načervenalých dřevech vytváří Top Olej Natural lehce bělavý nádech. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové broušené dřevo cca 35-45 ml/m²
2. Nános provedte nejlépe plochým štětcem. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8-10 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nános cca 35-45 ml/m².
5. Schnutí cca 8-10 hodin. Podmínky viz. bod 3.

VÝHODY

- > Nezávadný pro potraviny
- > Odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti a skvrnám
- > Odpuzuje vodu a je odolný vůči oděru
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadný
- > Nezávadný pro člověka, zvířata a rostliny



Informace naleznete na naší webové stránce www.au-mex.cz