

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO KLADIVA SIMPLEX S MĚKKOU VLOŽKOU, PERLIKY SIMPLEX S MĚKKOU VLOŽKOU A NÁŘADÍ DO LESA

MOŽNOSTI KOMBINACÍ		ÚDERNÉ VLOŽKY								NÁŘADÍ DO LESA		Velikost vnitřního šestihranu
		TPE-jemná Stupeň tvrdosti ●○○○○	Gumový kompozit Stupeň tvrdosti ●●○○○	TPE-střední Stupeň tvrdosti ●●○○○	Superplastik Stupeň tvrdosti ●●○○○	Plast Stupeň tvrdosti ●●○○○	Nylon Stupeň tvrdosti ●●●○○	Měkký kov Stupeň tvrdosti ●●●●○	Měď Stupeň tvrdosti ●●●●○	Štípací vložka	List sekery	
Velikost		Utahovací moment [Nm] (Pokud se hodnoty liší, vždy se použije ta vyšší)										Rozměr klíče
TĚLO Z TEMPEROVANÉ LITINY S DŘEVENOU NÁSADOU	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	50	50	50	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 Štípací kladivo	—	—	—	—	—	160	—	—	160	—	14
750/751 Štípací sekera	—	—	—	—	—	65	—	—	—	65	8	
HLINÍKOVÉ TĚLO S DŘEVENOU NÁSADOU	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
ZESÍLENÉ TĚLO Z TEMPEROVANÉ LITINY S NÁSADOU ZE SKELNEHO LAMINÁTU	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	90	90	90	90	—	90	160	—	—	—	14

Pokud není uveden utahovací moment, není montáž v těchto kombinacích možná.

Po výměně náhradních dílů je nutné dodržet utahovací momenty.

Z bezpečnostních důvodů používejte pro všechna kladiva SIMPLEX s měkkou vložkou pouze originální náhradní díly HALDER.